

HOMLOKRAKODÓK F300 sorozat

MX F303

MX F304



MX 
EMELJE FELJEBB AZ ELVÁRÁSAIT

KIFEJEZETTEN SZŐLÉSZETI ÉS GYÜMÖLCSÖS ALKALMAZÁSRA TERVEZETT HOMLOKRAKODÓ



CSAK AZ MX-NÉL

A CLEAR-LINK PARALELOGRAMMA CSUKLÓRENDSZER

Egy egyedülálló mechanikus paralelogramma koncepció, amely maximális szintezési teljesítményt nyújt, de legalább ennyire fontos, hogy tökéletesen integrált a homlokrakodó profiljába és körvonalába az optimális munkakilátás érdekében. A CLEAR-LINK rendszer kevesebb csuklót tartalmaz a hagyományos paralelogramma rendszerekhez viszonyítva. Ez csökkenti a karbantartási igényt és meghosszabbítja a termék élettartamát.



HATÉKONYSÁG ÉS TÖKÉLETES BIZTONSÁG

A nagy igénybevételt jelentő alkalmazásra tervezett MX F300 sorozatú homlokrakodó páratlan teljesítményt nyújt a szőlészeti és gyümölcsültetvényes felhasználásokban. Ez a kompakt és erős homlokrakodó 1.175 kg-os emelési kapacitást és 3,2 méteres emelési magasságot tesz lehetővé.



INTEGRÁLT HIDRAULIKA RENDSZER

A hidraulika rendszer teljesen integrált a homlokrakodó szerkezetébe, ami kiváló védelmet biztosít a véletlen elakadásokkal szemben a keskeny szőlő és gyümölcsfa sorokban.

KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG


A felhasználóbarát MX joystick vezérlő kar könnyű kezelhetőségre és a gépkezelőt érő stressz csökkentésére lett tervezve. A többtengelyű kábelvezérlés kombinált emelést és ürítést tesz lehetővé a hatékony munkavégzéshez, a reteszelt úszó helyzet pedig minden munkaeszköz típus esetében megkönnyíti a munkavégzést.



TELJESÍTMÉNY

①
②
④
⑤
③

		MX F303	MX F304
Mechanikus paralelogramma		NINCS	VAN
Névleges traktorteljesítmény		50 - 120 LE	50 - 120 LE
Maximális magasság a munkaeszköz forgócsapnál *		3,20 m	3,20 m
Maximális magasság a vízszintes kanál alatt		2,95 m	2,95 m
Maximális magasság a lebillentett kanál alatt #		2,40 m	2,40 m
Üritési szög a teljes magasságban #		48°	48°
Felbillentési szög a talajon		45°	45°
Ásásmélység		0,15 m	0,15 m
Munkaeszköz szakítóerő a forgástengelyen *		1550 kg	1550 kg
Emelési kapacitás a munkaeszköz forgócsapnál a teljes emelési tartományban		1400 kg	1400 kg
Emelési kapacitás a munkaeszköz forgócsapnál a teljes emelési tartományban			
Hasznos terhelhetőség raklapon 600 mm-re a villasarkoktól	A talajon	950 kg	1200 kg
	2 méterre a talajtól	875 kg	1175 kg
	3 méterre a talajtól	770 kg	1175 kg
	Max. magasságban	750 kg	1175 kg
Emelési idő		3 sec	3 sec
Üritési idő		1,4 sec	1,4 sec
Súly munkaeszköz nélkül		375 kg	422 kg



A specifikációk 190 bar nyomáson és 60 liter/mín térfogatáramon értendők. Az adatok az alkalmazott traktortípus függvényében változhatnak.
* Csak biztonságos munkaterheléssel. Az értékek a talajszinten és a munkaeszköz forgástengelyeinél nem használhatók.
Ezek az adatok többcélú kanál esetén értendők.

CSAK AZ MX-NÉL

HOMLOKRAKODÓK ÉS ELSŐ 3-PONTOK 100%-BAN KOMPATIBILISEK

KÖZÖS ALKATRÉSZEK

Az oldalsó alváz tartók, a hidraulikus vezérlő szeleptömb és a lengéscsillapító* ugyanaz az MX homlokrakodón és az MX első 3-pont függesztőszerkezeten.

MODULÁRIS FELÉPÍTÉS

Azzal, hogy mindegyik új traktorra a homlokrakodó és az első 3-pont egy időben kerül megtervezésre, az MX külön-külön is garantálja ezek teljesítményének fenntartását.



3-PONT FÜGGESZTŐSZERKEZET ÉS PÓTSÚLYOK: KOMPAKT, A CÉLRA TERVEZETT ÉS TÖKÉLETESEN INTEGRÁLT



TÖKÉLETESEN ILLESZKEDIK AZ ÖN MUNKAGÉPEIHEZ

Az MX R12 első 3-pont függesztőszerkezetet állítható alsó függesztőkarok jellemzik, amelyek **1. és 2. kategóriájú, valamint bármilyen köztes méretű** (665 mm - 895 mm) munkagép csatlakoztatását lehetővé teszik.

Ez az egyedülálló beállító rendszer sokoldalúságot és kényelmet egyaránt kínál, és a felhasználó a függesztőkarok távolságát másodpercek alatt beállíthatja bármilyen szerszám használata nélkül.



PÓTSÚLYOK A TÖKÉLETES EGYENSÚLYHOZ

A 250 és 400 kg-os 3-pont súlyok teljes mértékben kompatibilisek az Ön MX első 3-pont függesztőszerkezetével. A 400 kg-os pótsúly 2 csatlakozó kategóriával is használható (1. és 2. kategória) a még nagyobb rugalmassághoz.

OPTIMÁLIS TELJESÍTMÉNY

Az MX F300 sorozatú homlokrakodóhoz hasonlóan az MX R12 első 3-pont függesztőszerkezet is a szőlészeti és gyümölcsültetvényes szakemberek rendkívül speciális igényeinek megfelelően készül.

A csatlakozóknál mért **1.200 kg-os** emelési kapacitás és **2 függesztőkar beállítási pozíció – fix és úszó** – jellemzi. Az utóbbi a munkagép tökéletes talajkövetését teszi lehetővé.



JELLEMZŐK

- 1. és 2. kategóriás függesztőkar szélesség
- 1. és 2. kategóriás automata csatlakozók
- 2. kategóriás csatlakozó golyók

Opciók:

- MX első TLT (1.000 min^{-1} jobbra forgó)
- Szállítási lengéscsillapító funkció
- MX vezérlés kábeles vezérlő szeleppel (kettős működésű + reteszelt úszó helyzet) és többfunkciós joystick vezérlő kar
- Kihelyezett hidraulika szelep az első 3-pontnál.




ILLESZKEDŐ MUNKAESZKÖZÖK



FÖLDKANÁL – BT

Többcéli kanál sóder, homok, föld és egyéb ömlesztett anyag rakodásához. Csavarozott körmökkel, illetve éllel, vagy azok nélkül. Ajánlott szélesség: 1,30 és 1,50 m



RAKLAPVILLA ÉS ESZKÖZRÖGZÍTŐ – TR

Minden raklapmérethez megfelelő. Szabványos FEM 2A villafoakkal szállítva. Ajánlott emelési kapacitás: 1.650 kg



TÖBBCÉLÚ KANÁL – BMS

Rendkívül sokoldalú eszköz ömlesztett anyagok, mint pl. szerves trágya, ágak, komposzt, stb. rakodásához. Ajánlott szélesség: 1,40 m.



MX 
EMELJE FELJEBB AZ ELVÁRÁSAIT

19, rue de Rennes
B.P. 83221
FR-35690 ACIGNÉ
Tel.: +33 (0)2 99 62 52 60
Fax: +33 (0)2 99 62 50 22
E-mail: contact@m-x.eu
Website: www.m-x.eu

HU

